



REVOQUE COLOR

El REVOQUE COLOR tiene la siguiente composición básica:

- mineral de cuarzo en 3 granulometrías fino-mediano-grueso de acuerdo a la terminación deseada.
- cemento blanco o gris.
- cal y pigmentos (recordemos Bayer), que no se decoloran.

Se dispone de una gama estándar de 12 colores pero también se pueden fabricar de acuerdo a pedido un mínimo de 150Kg. (6 bolsas de 25Kg. c/u).

La preparación es muy sencilla: 1 balde de entre 8 y 12 litros de agua o de solución acrílica por cada bolsa del revoque elegido, calcáreo o acrílico. Estos litros también tienen que ver con el grano utilizado.

Se coloca el contenido de ambos ingredientes en una batea (tipo yesero) y se mezcla homogéneamente.

Se aconseja dejar hidratar al menos 1 ½ hora antes de su aplicación.

La aplicación es como cualquier revoque fino: se utilizan herramientas de mano, cuchara, fratacho, llana o fieltro.

La superficie debe estar nivelada y libre de polvo. Será mojada con agua en la cantidad necesaria del día en que es aplicado.

Puede proyectarse también con soplete y dar la terminación de acuerdo a la pericia del aplicador.

Opcionalmente se puede sopletar a las 48 horas una mano de sellador acrílico al agua. Esto impide la formación de hongos y facilita el lavado de tierra o manchas no deseadas, además de adicionar dureza extra.